










Megnevezés	hosszméretek	méret	nettó Ft/fm	bruttó Ft/fm	
Fedősín: polikarbonát leszorításhoz és toldáshoz					
	6000,7000	50mm	720	914	
		60mm	770	978	
Takarósín alumínium profil					
	6000,7000	50mm	700	890	
		60mm	1061	1 347	
Tömítő (szigetelő) profilgumi					
	Tekercsből levágva	15mm	155	197	
Alátét (fektető) profilgumi					
	Tekercsből levágva	50mm	485	616	
		60mm	500	635	
Habszalag					
	30fm/tekercs	50mm	91	115	
		60mm	111	141	
Vízorros profil					
		2,1m-es kicsi	1216	1 544	
10 mm-es		2100,6350	kicsi	311	395
16 mm-es			kicsi nagy	482 634	612 805
Függőleges építéséhez MS 0090, MS 0091					
		típus	nettó Ft/fm	bruttó Ft/fm	
10 mm-es		„M”	585	743	
10 mm-es		„F”	898	1 140	

Alumínium U profilok		nettó Ft/fm	bruttó Ft/fm
U profil 25 x 13 x 1,3 x 6400	10 mm-es PC-hoz	277	351
U profil 20 x 20 x 2,0 x 6000	16 mm-es PC-hoz	432	549
U profil 30 x 30 x 2,0 x 6000	25 mm-es PC-hoz	620	788

Végzáró szalag	nettó Ft/fm	bruttó Ft/fm
25 mm - es párazáró szalag (10 mm-es PC-hoz)	68	86
38 mm - es párazáró szalag (16 mm-es PC-hoz)	97	123

Rögzítőcsavarok		nettó Ft/fm	bruttó Ft/fm
fém szerkezet (horganyzott)	4,8 x 45	16	20
fém szerkezet (horganyzott)	4,8 x 32	9	12
facsavar	6 x 50	39	50
facsavar	6 x 60	45	58
facsavar	6 x 70	46	59

Neoprén alátét	EPDM gumival vulkanizálva	nettó Ft/fm	bruttó Ft/fm
	6,3x25	6	8

információ
Használható valamennyi üregkamrás illetve tömör lemez rögzítéséhez. Ezenfelül kiválóan alkalmas egyéb lemezárúkból készült (alumínium, üveg stb.), vízzáró tető illetve oldalfal kiképzésére is.
A leszorító alumínium profil látszódnó csavarzatának elrejtésére szolgál. Esztétikai szerepe mellett a vízzárás hatékonyságát is megnöveli.
A leszorító profil két szélén elhelyezkedő erre a célra kiképzett fogadó részébe illeszkedő tömítőgumi. Vásárláskor a szükséges mennyiség a leszorító alumínium profil hosszának kétszerese.
A tartószerkezet lefedésére, a lemezek hőtágulási mozgásaiból képződő anyagkopás kiküszöbölésére szolgál. Többfunkciós felhasználásra: 60 mm szélességben, 30,40,50 mm-re vágható
Az üregkamrás polikarbonát lemezek alsó, tető esetében vízlevezető csatornába érkező végének lezárására szolgál. Mechanikai védelmet nyújt a nyitott kamrákat lezáró páraáteresztő szalagnak és a kialakított légrésnek köszönhetően segíti a kamrák átszellőzését.

Polikarbonát anyagú profilok	nettó Ft/fm	bruttó Ft/fm
PCU 10 x 2100 mm	311	394
PCH 10 x 6000 mm	1053	1337
PCH 16 x 6000 mm	1323	1680

A nyitott kamrák szakszerű lezárására	nettó Ft/fm	bruttó Ft/fm
28 mm - es páraáteresztő szalag	159	202
38 mm - es páraáteresztő szalag	234	297

